


LEDA S37.L2.JS41.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	W	P	Q		
29,8	4000	4370	2810	415	370	235	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 29,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4370 lm

Světelný tok svítidla: 2810 lm

A: 415 mm

B: 370 mm

C: 235 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4200 g

Lucis S37.L12.JS41 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S37.L12.JS41 LEDA LED
Lamps: 1 x LED 2514

