


LEDA S29.L2.JS33.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 1 | DALI 2 | CORR | W | W | W | W | W | W |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|------|----|----|----|---|------|---|
| 23 | 4000 | 3404 | 1820 | 330 | 290 | 200 | L | M | N* | O* | P* | Q* | - | 2700 | |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3404 lm

Světelný tok svítidla: 1820 lm

A: 330 mm

B: 290 mm

C: 200 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Dostupné na požádání

Nouzový modul: Dostupné na požádání

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2700 g

Lucis S29.L12.JS33 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.L12.JS33 LEDA LED
Lamps: 1 x LED 2514

