

## MAIA ZKS.L2A.M500.Y




**Typ:** závěsné svítidlo








**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak matný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C								
49,1	4000	7405	6140	150	500	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	–	5000

Lucis ZKS.L2A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 49,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 7405 lm

**Světelný tok svítidla:** 6140 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M500 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

