

MAIA ZKS.L4A.M500.Y




Typ: závěsné svítidlo









Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak matný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C								
36,1	4000	5710	4790	150	500	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	–	4600

Lucis ZKS.L4A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 36,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5710 lm

Světelný tok svítidla: 4790 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4600 g

Luminaire: Lucis ZKS.L4A.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

