

## MAIA ZKS.L1A.M320.Y




**Typ:** závěsné svítidlo








**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak matný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C    |  |  |  |  |  |  |  |      |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 23,1 | 3000 | 3819                   | 3210                     | 150 | 320 | 2000 | L   | M   | N*  | –   | P*  | Q*  | –   | 4000 |

Lucis ZKS.L1A.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 23,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3819 lm

**Světelný tok svítidla:** 3210 lm

**A:** 150 mm

**B:** 320 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M320 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

