

MAIA ZKS.L2A.M380.Y



Typ: závěsné svítidlo








Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak matný

Závěs: bílá barva

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C |  |  |  |  |  |  |  | |
|------|------|------------------------|--------------------------|----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3 | 4000 | 1811 | 1560 | 80 | 300 | 1500 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 2100 |

Lucis ZKS.L2A.M380 MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 12,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1811 lm

Světelný tok svítidla: 1560 lm

A: 80 mm

B: 300 mm

C: 1500 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2100 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M380 MAIA LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

