

MAIA ZKS.L2A.M620.Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak matný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Q	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
70,9	4000	10906	9050	220	620	2000	L	M	N*	—	—	Q*	—	8200

Lucis ZKS.L2A.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 70,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 10906 lm

Světelný tok svítidla: 9050 lm

A: 220 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 8200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M620 MAIA LED
Lamps: 1 x LED 0481818-4 F1

