

MAIA B ZK.L1B.M320.Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Track systém	LDC (Polar)
10,5	3000	2016	1510	150	320	2000	L	—	—	—	P*	—	R*
Luminaire: Lucis ZK.L1B.M320 MAIA LED Lamps: 1 x LED 3403													
													2800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2016 lm

Světelný tok svítidla: 1510 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2800 g

