

MAIA B ZK.L1B.M620.Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Track systém	LDC (Polar)
34	3000	6408	4810	150	620	2000	L	M	N*	-	P*	-	-
Luminaire: Lucis ZK.L1B.M620 MAIA LED Lamps: 1 x LED 3403													
													6100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6408 lm

Světelný tok svítidla: 4810 lm

A: 150 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 6100 g

