

## MAIA B ZK.L2B.M800.Y




**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
82	4000	15366	11520	220	800	2000	L	M	N*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8300

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 82 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 15366 lm

**Světelný tok svítidla:** 11520 lm

**A:** 220 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8300 g

Lucis ZK.L2B.M800 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M800 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED 3404

