

MAIA B ZK.L3B.M500.Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
22,4	3000	4314	3240	150	500	2000	L	M	N*	-	P*	-	-	-	-	-	-	-	3800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4314 lm

Světelný tok svítidla: 3240 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3800 g

Lucis ZK.L3B.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L3B.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED 3403

