


MAIA S3.L2W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORN	IK	IP	LED	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
22,7	4000	3866	2790	150	500	75	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	-	2200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3866 lm

Světelný tok svítidla: 2790 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 75 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2200 g

Lucis S3.L2W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S3.L2W MAIA LED
Lamps: 1 x LED 3212

