


MAIA S1.L2W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight
11,3	4000	1930	1390	150	300	75	L	M	N*	O*	-	-	1700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1930 lm

Světelný tok svítidla: 1390 lm

A: 150 mm

B: 300 mm

C: 75 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Lucis S1.L2W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S1.L2W MAIA LED
Lamps: 1 x LED 3404

