



MAIA S7.L2B.M320

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Hmotnost
14,5	4000	2103	1575	150	320	360	-	M	-	-	-	-	3200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2103 lm

Světelný tok svítidla: 1575 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 360 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3200 g

Lucis S7.L2B.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.L2B.M320 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

