


DATASHEET



BROKIS

Name Table light

Type Mona S

ID PC950

Description The collection is a showcase of original design and refined combinations of materials, such as glass, metal, and wood. It features a tubular LED light source with a range of colour temperatures to choose from.

Tech. description The light comprises a glass shade, metal body, and tubular LED light source with triplex opal glass diffuser. The glass shade and LED light source assembly are secured with wooden endcaps. The electronics are housed in the body of the light.




CONSTRUCTION SPECIFICATION

Weight [kg]	4 kg
Construction material	glass, metal, wood
Cord length [mm]	2,200 mm
Mounting	table
Environment	indoor

ELECTRICAL SPECIFICATION

Input voltage [V]	100-240 VAC
Frequency [Hz]	50-60 Hz
Max. power [W]	2.5 W
Coverage IP	20
Socket	–
Light source	non-user replaceable LED module
Energy class	A+

Dimensions [mm]



Certifications




DATASHEET

LIGHT SOURCE

LED MONA S

Type	LED module
Lamp wattage [W]	2,5 W
Input voltage [V]	24 VDC
Energy class	A+
Flux [lm]	> 180 lm
Light colour [K]	2,700/4,000/5,000 K
CRI	80+
Lifespan [h]	20,000
Dimmable	yes (PWM)



BROKIS

Accessories


Name

integrated PWM push dimmer
integrated USB 5V/1A

Function

PWM dimming
mobile device charging

TECHNICKÝ LIST



BROKIS

Název	Stolní svítidlo
Typ	Mona S
ID	PC950
Popis	Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů (sklo, kov, dřevo). Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem, který nabízí různé varianty teploty chromatičnosti dle výběru.

Technický popis Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kovového těla a tubusového LED modulu s difuzorem z triplex opálového skla. Sestava skleněného stínítka s LED zdrojem je spojena pomocí dřevěných patic. Tělo svítidla obsahuje elektroniku.




KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost [kg]	4 kg
Použité materiály	sklo, kov, dřevo
délka připojovacího vodiče [mm]	2,200 mm
Montáž	Stěna
Prostředí	Vnitřní

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí [V]	100-240 VAC
Frekvence [Hz]	50-60 Hz
Max. příkon [W]	2,5 W
Krytí IP	20
Patice	–
Světelný zdroj	uživatelé nevyměnitelný LED modul
Energetická třída	A+

Rozměr [mm]



Certifikace




TECHNICKÝ LIST

LED SVĚTELNÉ ZDROJE

LED MONA S

Typ	LED modul
Příkon [W]	2,5 W
Vstupní napětí [V]	24VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	> 180lm
Barevná teplota [K]	2,700/4,000/5,000 K
CRI	80+
Životnost [h]	20,000
Stmívatelnost	ano (PWM)



BROKIS

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Název

Integrovaný PWM tlačítkový stmívač
Integrované USB 5V/1A

funkce

PWM dimming
nabíjení mobilních zařízení