




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60), černě RAL 9005 (.61) nebo RAL Argento dorato (.70)

Závěs: bílý nebo černý kabel

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL Argento dorato (**70**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Modul	Hmotnost
24,5	3000	4040	3430	585	1000	640	285	L	M	N*	-	-	Q*	-	4700

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 24,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4040 lm

Světelný tok svítidla: 3430 lm

A: 585 mm

B: 1000 mm

C: 640 mm

D: 285 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4700 g