



OMNIA LR2.K2.O2.X

Typ: stojanové svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR						
19,2	4000	2590	2010	680	370	1700	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	12200

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2590 lm

Světelný tok svítidla: 2010 lm

A: 680 mm

B: 370 mm

C: 1700 mm

D: 1250 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 12200 g

Lucis LR2.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis LR2.K2.O2.X_pc(2) OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

