



OMNIA O.150.K1.X

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60), černě RAL 9005 (.61) nebo červeně RAL 3004 (.42)

Barva: RAL3004 (**42**); RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
7,9	3000	1224	950	120	130	290	-	-	-	-	-	-	-	1000

Lucis O.150.K1.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1224 lm

Světelný tok svítidla: 950 lm

A: 120 mm

B: 130 mm

C: 290 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1000 g

Luminaire: Lucis O.150.K1.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED 103/73-840 G4

