

OMNIA o.1250.K2.X

Typ: stojanové svítidlo

Kovové části: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60), černě RAL 9005 (.61) nebo červeně RAL 3004 (.42)

Barva: RAL3004 (**42**); RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | DALI 1 | DALI 2 | CORR | ☼ | ☼ | Bluetooth | ☰ | 👤 |
|-----|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|------|---|---|-----------|---|------|
| 7,9 | 4000 | 1286 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | 8500 |

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1286 lm

Světelný tok svítidla: 1000 lm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 8500 g