


## PALA ZL4.L2.P4.45Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** jemně strukturovaný lak RAL 9005 (.45)

**Závěs:** lankový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	BT	Q	W
22,4	4000	4002	3400	800	800	2000	200	L	M	N*	-	-	Q*	6500

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 22,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4002 lm

**Světelný tok svítidla:** 3400 lm

**A:** 800 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 200 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6500 g