



PALA LR.L2.P1.45M.Y

Typ: stolní svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: jemně strukturovaný černý lak RAL 9005 s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
4,9	4000	828	700	255	180	340	—	—	—	—	—	Q*	—	2500

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 828 lm

Světelný tok svítidla: 700 lm

A: 255 mm

B: 180 mm

C: 340 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis LR.L2.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis LR.L2.P1.45M PALA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

