



## PALA LR.L1.P1.45M.Y

**Typ:** stolní svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** jemně strukturovaný černý lak RAL 9005 s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
4,9	3000	808	690	255	180	340	-	-	-	-	-	Q*	-	2500

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 4,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 808 lm

**Světelný tok svítidla:** 690 lm

**A:** 255 mm

**B:** 180 mm

**C:** 340 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Lucis LR.L1.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis LR.L1.P1.45M PALA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

