



PALA SR.L2.P1.45Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: jemně strukturovaný černý lak RAL 9005 (.45) nebo s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6,3	4000	1173	990	365	340	200	—	—	—	—	—	—	—	—	3000

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1173 lm

Světelný tok svítidla: 990 lm

A: 365 mm

B: 340 mm

C: 200 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Lucis SR.L2.P1.45 PALA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L2.P1.45 PALA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

