



## PALA SR.L1.P1.45MY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** jemně strukturovaný černý lak RAL 9005 (.45) nebo s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6,3	3000	1144	970	365	340	200	L	-	-	-	-	-	-	-	3000

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1144 lm

**Světelný tok svítidla:** 970 lm

**A:** 365 mm

**B:** 340 mm

**C:** 200 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Lucis SR.L1.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L1.P1.45M PALA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

