


**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak matný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	PHASE CUT	Weight
4	3000	352	282	150	82	-	-	-	-	-	-	S*	700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 352 lm

**Světelný tok svítidla:** 282 lm

**A:** 150 mm

**B:** 82 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Fázové stmívání:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 700 g

Lucis S00.L1.P150 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.P150 PIA LED  
Lamps: 1 x LED, 3000 K

