

POLARIS S BS24.L1.350.XY



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	W	Q	Icon	Icon
14,5	3000	2509	2260	350	240	345	L	-	-	O*	-	Q*	-

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2509 lm

Světelný tok svítidla: 2260 lm

A: 350 mm

B: 240 mm

C: 345 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3600 g

Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

