

POLARIS S BS14.L2.200.XY



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP 40	IP 44	LED	RAL
4,9	4000	828	750	200	140	210	L	–	–	–	–	–	1700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 828 lm

Světelný tok svítidla: 750 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

