



POLARIS S.P BS19.P1.280.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK	IP	Q*	Weight
27,2	3000	3210	2802	280	190	285	–	M	–	–	Q*	2500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 27,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3210 lm

Světelný tok svítidla: 2802 lm

A: 280 mm

B: 190 mm

C: 285 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis BS19.P1.280.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS19.P1.280.X POLARIS S.P
Lamps: 1 x LED 282513

