



POLARIS S.P BS24.P2.350.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2					
34,5	4000	4356	3803	350	240	245	–	M	–	P*	Q*	–	3900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4356 lm

Světelný tok svítidla: 3803 lm

A: 350 mm

B: 240 mm

C: 245 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3900 g

Lucis BS24.P2.350.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.P2.350.X POLARIS S.P
Lamps: 1 x LED 282514

