

POLARIS ZK ZK.P4.400.XY


Typ: závěsné svítidlo









Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

Barva: RAL9003 (**31**); chrom (**80**); nerez (**83**); mosaz (**84**)

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
34,4	4000	5824	5250	400	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	–	5800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5824 lm

Světelný tok svítidla: 5250 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5800 g

Lucis ZK.P4.400.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P4.400.X POLARIS ZK LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

