

POLARIS ZK ZK.P3.600.XY


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

**Barva:** RAL9003 (31); chrom (80); nerez (83); mosaz (84)

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Dim	Weight
58,4	3000	9176	8250	600	2000	L	M	N*	-	-	Q*	13700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 58,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 9176 lm

**Světelný tok svítidla:** 8250 lm

**A:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na požádání

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 13700 g

Lucis ZK.P3.600.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P3.600.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

