

## POLARIS ZK ZK.P4.500.XY


**Typ:** závěsné svítidlo









**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

**Barva:** RAL9003 (**31**); chrom (**80**); nerez (**83**); mosaz (**84**)

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
46,4	4000	7664	6910	500	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	–	7800

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 46,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 7664 lm

**Světelný tok svítidla:** 6910 lm

**A:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7800 g

Lucis ZK.P4.500.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P4.500.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

