

## POLARIS ZK ZK.P1.400.XY


**Typ:** závěsné svítidlo









**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

**Barva:** RAL9003 (**31**); chrom (**80**); nerez (**83**); mosaz (**84**)

Driver svítidla je umístěn přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
22,4	3000	3856	3470	400	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	–	5800

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 22,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3856 lm

**Světelný tok svítidla:** 3470 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5800 g

Lucis ZK.P1.400.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P1.400.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

