

POLARIS ZKS ZKS.L1.200.XY




Typ: závěsné svítidlo









Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

Barva: RAL9003 (**31**); chrom (**80**); mosaz (**84**)

Driver svítidla je umístěn ve stropní rozetě.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
4,9	3000	808	720	200	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	–	2100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 808 lm

Světelný tok svítidla: 720 lm

A: 200 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2100 g

Lucis ZKS.L1.200.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L1.200.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

