

## POLARIS ZL ZL1.P4.400.XY



**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem

**Barva:** RAL9003 (31); chrom (80)

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Q	R	Weight
34,4	4000	5824	5250	400	2000	L	M	N*	–	P*	Q*	R*	5700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 34,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5824 lm

**Světelný tok svítidla:** 5250 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 5700 g

Lucis ZL1.P4.400.X POLARIS ZL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P4.400.X POLARIS ZL LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

