

POLARIS ZL ZL1.P2.400.XY



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Barva: RAL9003 (31); chrom (80)

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2	CORR						
22,4	4000	3952	3560	400	2000	L	M	N*	—	P*	Q*	R*		5700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 22,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3952 lm

Světelný tok svítidla: 3560 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 5700 g

Lucis ZL1.P2.400.X POLARIS ZL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P2.400.X POLARIS ZL LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

