

POLARIS ZL MAX PE ZL1.P2.770.XY PE




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 1	DALI 2					
80	4000	11424	10044	770	2000	–	M	–	–	Q*	–	18000

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver; EVG

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 80 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 11424 lm

Světelný tok svítidla: 10044 lm

A: 770 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: Dostupné

Lucis ZL1.P2.770.X PE POLARIS ZL MAX PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P2.770.X PE POLARIS ZL MAX PE LED
Lamps: 1 x LED G5

