

POLARIS ZT ZT.P3.500.XY



Typ: závěsné svítidlo









Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný, chromovaný, mosazný nebo nerezový

Barva: RAL9003 (31); chrom (80); nerez (83); mosaz (84)

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
46,4	3000	7472	6730	500	1000	L	M	N*	–	P*	Q*	R*	8100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 46,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 7472 lm

Světelný tok svítidla: 6730 lm

A: 500 mm

C: 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 8100 g

Lucis ZT.P3.500.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P3.500.X POLARIS ZT LED
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

