

POLARIS ZTR ZTR.L1.280.XY



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: tyčový

Barva: RAL9016 (.41); RAL9005 (.45); RAL Měď (.72); RAL Bronz (.73); RAL Mosaz (.74)

Těleso svítidla a závěs: ocelový plech lakovaný – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	Operator	Telephone	Fax	e-Mail	DIALux
7,9	3000	1421	1280	280	310	1305	Project 1	M	N*	—	P*	Q*		23.07.2020

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1421 lm

Světelný tok svítidla: 1280 lm

A: 280 mm

B: 310 mm

C: 1305 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3400 g

Lucis ZTR.L1.280.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZTR.L1.280.X POLARIS ZTR LED
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

