



**PRIMA** BS24.K4.P24.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	1*	2*	3*	4*	5*
9,6	4000	1700	1120	240	110	L	M	N*	O*	-	Q*	-	-	1900

Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1700 lm

**Světelný tok svítidla:** 1120 lm

**A:** 240 mm

**B:** 110 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1900 g

Luminaire: Lucis BS24.K4.P24.X PRIMA LED  
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G4

