



## PRIMA BS14.K1.P14.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	SC	SS	BT	Track	Weight
7,9	3000	1224	810	140	100	L	-	-	-	-	-	-	900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 7,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1224 lm

**Světelný tok svítidla:** 810 lm

**A:** 140 mm

**B:** 100 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 900 g

Lucis BS14.K1.P14.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.K1.P14.X PRIMA LED  
Lamps: 1 x LED 103/73-830 G4

