




PRIMA BS44.K1.P44.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	Q*		
35,5	3000	5614	3710	440	130	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4400

Lucis BS44.K1.P44.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 35,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5614 lm

Světelný tok svítidla: 3710 lm

A: 440 mm

B: 130 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4400 g

Luminaire: Lucis BS44.K1.P44.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED 340/200-830 G4

