




PRIMA BS34.K2.P34.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: hliník lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	Q*	-	2500
30,4	4000	4613	3040	340	120	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	2500

Lucis BS34.K2.P34.X PRIMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 30,4 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4613 lm

Světelný tok svítidla: 3040 lm

A: 340 mm

B: 120 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Luminaire: Lucis BS34.K2.P34.X PRIMA LED
Lamps: 1 x LED 252/160-840 G4

