


RONDO ZT.K2.R450.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31) nebo chromovaný (.80)

Barva: RAL9003 (**31**); chrom (**80**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight
19,7	4000	3298	2240	450	80	1000	L	M	N*	—	P*	Q*	R*	4800

Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3298 lm

Světelný tok svítidla: 2240 lm

A: 450 mm

B: 80 mm

C: 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4800 g

Luminaire: Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED
Lamps: 1 x LED 252/160-840 G4

