



RONDO S34.K2.R450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	☺
19,7	4000	3298	2240	450	342	70	20	L	M	N*	-	-	Q*	-	3900

Lucis S34.K2.R450 RONDO LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3298 lm

Světelný tok svítidla: 2240 lm

A: 450 mm

B: 342 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3900 g

Luminaire: Lucis S34.K2.R450 RONDO LED
Lamps: 1 x LED 252/160-840 G4

