



**Code:** 1230551

**Color:** WHITE / RAL 9016

**Material:** PC/PC

**Power:** 25W

**Color temperature:** 3000K/3500K/4000K

**Lumen output:** 2500lm

**Efficacy:** 100lm/W

**Color rendering index:** 85+

**SDCM:** < 3

**Light beam angle:** 120°

**Light Source:** LED

**Dimmable:** ON/OFF

**LED lifetime:** L80B20 50.000h

**Driver:** fixed / not changeable

**Voltage / Frequency:** 220-240V/50-60Hz

**Dimensions luminaire:** d300 mm x h58 mm

**Product weight kg:** 0,96 kg

**Packing carton:** 10

**Package dimensions:** 310 mm x 310 mm x 70 mm

## SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

## CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Dostupné v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatničky, schodiště).

## EN

Round ceiling light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - LED SMD. The possibility of changing the light temperature with a switch during installation. The light and diffuser are made of polycarbonate. Available in 3 different sizes with a direct diffused light effect. Available in white. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces, including wet and dusty environments (bathrooms, corridors, wardrobes, staircases).

## DE

Runde Deckenleuchte für die Inneninstallation mit IP54-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Möglichkeit, die Lichttemperatur mit einem Schalter während der Installation zu ändern. Die Leuchte und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem Streulichteffekt. Erhältlich in weiß. Verwenden - allgemeine Beleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich nasser und staubiger Umgebungen (Badezimmer, Korridore, Garderoben, Treppenhäuser).

