

# SEMILUNA ZT.L1.S200.XY


**Typ:** závěsné svítidlo









**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Bronz (.73)

**Závěs:** tyčový

**Barva:** RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL Bronz (**73**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
7,9	3000	1144	680	200	1000	L	M	N*	–	P*	Q*	R*	2200

Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 7,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1144 lm

**Světelný tok svítidla:** 680 lm

**A:** 200 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 2200 g

Luminaire: Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

