

SEMILUNA ZT.L2.S115.XY


Typ: závěsné svítidlo









Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Bronz (.73)

Závěs: tyčový

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL Bronz (**73**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C								
4,9	4000	828	480	115	1000	L	M	N*	–	P*	Q*	R*	1600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 828 lm

Světelný tok svítidla: 480 lm

A: 115 mm

C: 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1600 g

Lucis ZT.L2.S115.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L2.S115.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

