

SEMILUNA ZT4.L2.S200.XY


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Bronz (.73)

Závěs: tyčový

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL Bronz (**73**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	–	–	Q*	–	12600
25,2	4000	4692	2800	1050	200	750	L	M	N*	–	–	Q*	–	12600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 25,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4692 lm

Světelný tok svítidla: 2800 lm

A: 1050 mm

B: 200 mm

C: 750 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 12600 g

Lucis ZT4.L2.S200.X_pc(4) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.L2.S200.X_pc(4) SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

