



## Popis

Nová řada z kolekce Shadows splňuje IP54 pro venkovní použití: ručně vyráběné dřevěné tělo používané ve vnitřních světlech bylo nahrazeno duralovým tělesem odolným vůči povětrnostním vlivům. Speciální integrované konektory vyvinuté společností Brokis usnadňují instalaci světel, jejich údržbu a čištění.



## Technický popis


Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, duralového těla s konektorem Brokis ve kterém je objímka GZ10 a přírodního silikonového kabelu s konektorem Brokis.  
 Celá sestava splňuje požadavky na krytí IP54.  
 Svítidlo je zavěšeno na stropní baldachýn.

Colours options: [https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis\\_sp/EeHPCXWZeCIBIRTNnrcMXTkBx37CXCqaGqMfRQVg6XFmqQ](https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EeHPCXWZeCIBIRTNnrcMXTkBx37CXCqaGqMfRQVg6XFmqQ)

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

### ROZMÉR [mm]

**Hmotnost:** 1,5 kg  
**Použité materiály:** sklo, kov  
**Délka připojovacího vodiče:** 2,000m  
**Montáž:** Strop  
**Prostředí:** Venkovní



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

### CERTIFIKACE

**Jmenovité napětí:** 230V  
**Frekvence:** 50-60Hz  
**Max. příkon:** 10W LED  
**Krytí IP:** 54  
**Patice:** GZ10  
**Světelný zdroj:** -  
**Energetická třída:** A+ až B dle použitého zdroje



# TECHNICKÝ LIST

## DOPORUČENÉ ŽÁROVKY



Download



**CM9963**

Patice	GU10
Typ	LED
Příkon [W]	6,5 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	336 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	25000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	55 x 50 mm



BROKIS®


BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2022\_01  
STR. 2

130 x 34 mm  
0,6 kg  
nerezová ocel



## Rozteč otvorů

